MOTOROLA

SIGMACOM

radiocommunication.ch

GP388

Une radio, des possibilités illimitées.

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Signalisation
- Private Line™
- Signalisation sélective 5 tons

Adaptable et polyvalente
- Modèle compact, portabilité améliorée
- Facile à programmer sur place pour intégrer des fonctions supplémentaires
- Conception robuste et interface utilisateur intuitive

Facile à configurer et à utiliser
- Boutons programmables pour accéder facilement aux fonctions les plus fréquemment utilisées
- Menus simples et annuaire alphanumérique

Protection des utilisateurs
- Signalisation d'urgence
- Fonction Travailleur isolé pour les employés travaillant dans des lieux distants ou isolés.
- Mode Voix basse pour des communications discrètes
- Identification de l'appelant

Qualité
- Conforme à la norme MIL Spec 810
- Conforme à la norme environnementale IP54
- Durabilité vérifiée par les tests de vieillissement accéléré Motorola
- Technologie de compression vocale X-Pand™

Efficacité
- Balayage de canaux
- Gestion des appels avec renvoi d'appel, avertissement d'appel croissant et liste des appels en absence

Fourni en standard
- Batterie
- Antenne
- Pince de ceinture
- Étui de protection
- Manuel d'utilisation

Accessoires optionnels

Une gamme étendue propose divers accessoires optionnels pour personnaliser votre radio :
- Accessoires audio
- Batteries et chargeurs
- Solutions de transport

  Pour obtenir d'autres informations sur les accessoires disponibles, veuillez contacter votre fournisseur local.



Dans la gamme professionnelle de Motorola, le modèle GP388 compact, l'une des radios leaders du marché, est une solution de communication efficace qui apporte une fonctionnalité complète pour toutes les organisations. Ce modèle compact intègre une fonctionnalité étendue, un menu convivial et un clavier intégral soutenant des améliorations de productivité et des caractéristiques de sécurité pour protéger les employés qui travaillent seuls ou à distance.

Grâce aux nombreux accessoires de la gamme professionnelle, vous pourrez aisément développer la solution de communication personnalisée qui répondra à tous vos besoins.

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES		
Canaux	255	
Alimentation	Batterie rechargeable 7,5 v	
Dimensions : H x L x P (mm)	La hauteur indiquée exclut les boutons	
Avec une batterie Li-Ion standard	101,5 x 55,5 x 33,0	
Avec une batterie Li-Ion haute capacité	101,5 x 55,5 x 38,0	
Poids : (g)		
Avec une batterie Li-Ion standard	265	
Avec une batterie Li-Ion haute capacité	285	
Autonomie moyenne de la batterie		
@ Cycle 5/5/90 :	**Puissance basse**	**Puissance haute**
Avec une batterie Li-Ion standard	>9 heures	>7 heures
Avec une batterie Li-Ion haute capacité	>13 heures	>10 heures
Étanchéité :	Test de la pluie conforme à la norme MIL STD 810 C/D/E et IP54	
Chocs et vibrations :	Protection contre les chocs supérieure à la norme MIL STD 810-C/D/E et TIA/EIA 603	
Poussière et humidité :	Protection environnementale supérieure à la norme MIL STD 810-C/D/E et TIA/EIA 603	
Température opérationnelle :	-20°C à +55°C	

ÉMETTEUR	
***Fréquences - répartition intégrale**	VHF: 136-174 MHz UHF 1: 403-470 MHz
Espacement des canaux	12,5/20/25 kHz
Stabilité de fréquence (-25°C à +55°C, + 25°C Réf.)	±2,5 ppm
Alimentation	136-174: 1-5W 403-470: 1-4W
Limitation de modulation	±2,5 @ 12,5 kHz ±4,0 @ 20 kHz ±5,0 @ 25 kHz
Bruit et ronflement FM	-40 dB normal
Émission rayonnée	-36 dBm <1 GHz -30 dBm >1 GHz
Réponse basse fréquence (300-3000Hz)	+1 à -3 dB
Distorsion audio	<5% normal

NORMES MILITAIRES POUR PORTABLES 810 C, D & E						
MIL-STD	**810C**		**810D**		**810E**	
applicable	**Méthodes**	**Procédures**	**Méthodes**	**Procédures**	**Méthodes**	**Procédures**
Basse pression	500.1	1	500.2	2	500.3	2
Haute température	501.1	1,2	501.2	1,2	501.3	1,2
Basse température	502.1	1	502.2	1,2	502.3	1,2
Chocs thermiques	503.1	1	503.2	1	503.3	1
Radiation solaire	505.1	1	505.2	1	505.3	1
Pluie	506.1	1,2	506.2	1,2	506.3	1,2
Humidité	507.1	2	507.2	2,3	507.3	2,3
Brouillard salin	509.1	1	509.2	1	509.3	1
Poussière	510.1	1	510.2	1	510.3	1
Vibrations	514.2	8,10	514.3	1	514.4	1
Chocs	516.2	1,2,5	516.3	1,4	516.4	1,4

Données pour +25°C sauf indication contraire

RÉCEPTEUR	
***Fréquences - répartition intégrale**	VHF: 136-174 MHz UHF 1: 403-470 MHz
Espacement des canaux	12,5/20/25 kHz
Sensibilité (12 dB SINAD) EIA	0,35 μV normal
Intermodulation EIA	-65 dB
Sélectivité de voie adjacente	60 dB @ 12,5 kHz 70 dB @ 20/25 kHz
Réjection parasite	70 dB
Audio nominal	0,5 W
Réponse basse fréquence (300-3000 Hz)	+1 à -3 dB

*Disponibilité sous réserve de la législation nationale ou de la réglementation applicable.
Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis et sont uniquement présentées à titre informatif.
Les radios sont conformes aux réglementations applicables.
Conformes aux directives RTTE 1999/5/EC
Normes applicables : EN300 086-2, EN300 113-2, EN301 489-05
Pour en savoir plus sur les avantages de communication que les modèles de la gamme professionnelle peuvent apporter à votre organisation, veuillez contacter votre fournisseur agréé Motorola local.



Motorola Limited, EMEA Headquarters
Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, RG22 4PD, Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0)1256 358211
www.motorola.com

GP388-RE(08/06)

Pour obtenir d'autres informations, contactez votre revendeur de radios agréé Motorola local.